

變壓器  
測試

# 二合一變壓器綜合測試系統

6235+7620



## 特色

### 6235

- 0.1%基本精確度
- 測試頻率最高可達1 MHz
- 多項參數同步測試功能
- 測試速度最快可達每秒30個項目
- 可另外選購Meter Mode功能
- 測試精確，穩定度高

### 7620

- 8 Ports掃描測試
- 測試項目包含(AC Withstand, DC Withstand, Insulation Resistance)
- 可設定緩昇時間
- 人性化介面，操作便利

## 配件 治具

### 標準配件

- 電源線
- 使用手冊電子檔光碟
- 高壓測試線
- 腳踏開關
- 遠端控制線

### 選購配件

- 電腦連線軟體(PC Link Software)
- RS-232連接線
- 雙切測試治具(F7721-D)
- 24V交換式電源供應器

## 規格

變壓器測試儀			耐壓測試儀
6235	6236	6237	7620
最高頻率			輸出電壓
200kHz	500kHz	1MHz	AC 100V - 5kV
			DC 100V - 6kV
			IR 100V - 1kV

量測參數項目		
Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, C, D, X, Y, DCR, Pin-Short		
參數量測範圍		
L, LK	0. 1nH - 9999.99H	
C	0.00001pF - 999.99mF	
Q, D	0.00001 - 99999	
Z, X, R	0.00001Ω - 99.9999MΩ	
Y	0.01nS - 99.9999S	
θ	-180° - +180°	
DCR	0.01mΩ - 99.999MΩ	
Turn Ratio	0.01 - 99999.99 turns	
Pin-Short	12 pairs, between pin to pin	
一般規格		
儲存記憶體	64檔案	
液晶螢幕顯示	320*240 解析度圖形液晶顯示	
電源需求	電壓	90 - 125Vac or 190 - 250Vac
	頻率	48 - 62Hz
外觀尺寸(W*H*D)	435x145x522 mm	
重量	9 Kg	

Channel			
8 Channels			
量測項目	AC	DC	IR
電壓	100V ~ 5kV	100V ~ 6kV	100 ~ 1kVdc
頻率	50/60Hz	-	-
範圍	0.001 ~ 10mA	0.001 ~ 5mA	1M ~ 9.99GΩ
電弧	1 ~ 9	1 ~ 9	-
解析度	10		
精準度	±(3% of setting+5V)		
一般規格			
儲存記憶體	30 組		
液晶螢幕	128*64 graphic		
電源需求	電壓	115/230Vac ± 15%	
	頻率	50/60Hz ± 5%	
外觀尺寸(W*H*D)	435x145x522 mm		
重量	15 Kg		